

Tehniline informatsioon

LOBASOL® EasyPrime



Toote kirjeldus

Vesialuseline polüuretaan – akrüül vaikudel baseeruv rulli või pahtilabidaga pealekantav aluslakk parketile ja puitpõrandatele.

Kasutusala

Kõik Euroopa päritolu parkett- ja puitpõrandad.

Kontrolli LOBA erinevate puiduliikide nimekirja! Vajadusel küsida tehasesest/maaletoojal.

Vähendab lippide kokkuluumust vesialuseliste lakkidega lakkimisel.

Olulised omadused

- Võib pealekanda nii pahtilabidaga kui ka rulliga
- Ei muuda oluliselt puidutooni

Tehniline info

Artikkel nr	11036	Kulu	Rulliga 8-10 m ² /l
Läikeaste	n/a	Tööriistad	LOBATOOL rull Universal 100, LOBATOOL rull Mikrofaser 100-120. LOBATOOL roostevabast terasest pahtilabidas
Kuivainesisaldus	30 +/- 1%	Kuivamisaeg	Järgmine kiht kanda köige varem 60 min pärast, kui on kasutatud rulli.
Pakendi suurus	5l, 1l		Pahtilabidaga töötades kahe kihi vahel vähemalt 30 min, enne järgmise lakikihi pealekandmist vähemalt 30 min,
Pakkimine	Alus: 60x10l Kast: 1x10l Alus: 128x5l Kast: 4x5l Alus: 480x1 Kast: 12x1l Alus: 120x2,5l Kast: 6x0,75l Alus: 432x0,75l		vajadusel kauem.
Giscode	W3	Ladustamine ja transport	Kindlalt suletud nöös, +5C kuni +25C Säilitusaeg 12 kuud; ADR normatiivid järgi ei ole ohtlik materjal.
		Lahusti	Mitte lahustada! Toode on valmis kasutamiseks. Kuivamise aeglustumiseks lisada max 5% LOBADUR WS Argo.

Viskoossus DIN4 - 18+/-1s

2004/42CE

EU VOC normatiivi seda liiki toodetele 140 g/l (2007/2010)

Lobadur®WS Easy Prime sisaldb max 75g/l VOC

Kasutusjuhend

Korralikult loksutada

Mitte valada otse põrandale, vaid kasutada LOBATOOL plastämbrit

Vanade, pragudega põrandate lakikulu on suurem, toonitud puidul kasutada pealekandmisel ainult rulli.

Ettevalmistus

1. ettevalmistatud pinnale kanda rulliga üks kiht Lobadur®WS Easy Prime või 2 kihti pahtilabidaga risti/rästi tömmetega.
2. lasta kuivada

Sobivad lakkid –

Keskmine koormus: Lobadur®WS Life,

Suur koormus: Lobadur®WS Global, Lobadur®WS EasyFinish Lobadur®WS Viva.

Väga suur koormus: Lobadur®WS 2K Supra, Lobadur®WS 2K Duo

Vahelihv - Lobadur®WS Easy Prime ei vaja vahelihvi. Kui lakikihti on küllalt paks võib lihvida vörtega <P320. Enne järgmiste lakikihite pealekandmist lihvimistolm väga hoolikalt eemaldada!

Siintoodu on osa LOBADUR toodete üldisest informatsioonis, mida on hea arvesse võtta.